

अनुबंध | Contract



अनुबंध क्रमांक | Contract No: GEMC-511687742430050

अनुबंध तिथि | Generated Date : 02-Feb-2024

संगठन विवरण Organisation Details		खरीदार विवरण Buyer Details	
प्रकार Type :	State Government	पद Designation :	Mohd Hassan
मंत्रालय Ministry :	-	संपर्क नंबर Contact No. :	-
विभाग Department :	Public Works Department Jammu and Kashmir	ईमेल आईडी Email ID :	buyer10.pwdjk.jk@gembuyer.in
संगठन का नाम Organisation Name :	N/A	जीएसटीआईएन GSTIN :	-
कार्यालय क्षेत्र Office Zone:	District Superintending Engineer PWD LAHDC Kargil	पता Address :	R AND B BUILDING KARGIL, KARGIL, JAMMU & KASHMIR-194103, India

वित्तीय स्वीकृति विवरण Financial Approval Detail		भुगतान प्राधिकरण विवरण Paying Authority Details	
आईएफडी सहमति IFD Concurrence :	No	Role:	BUYER
प्रशासनिक अनुमोदन का पदनाम	Chief Engineer PW(RnB) UT Ladakh	भुगतान का तरीका	Offline
Designation of Administrative Approval:		Payment Mode:	
वित्तीय अनुमोदन का पदनाम	Chief Engineer PW(RnB) UT Ladakh	पद Designation :	Mohd Hassan
Designation of Financial Approval :		ईमेल आईडी Email ID :	buyer10.pwdjk.jk@gembuyer.in
		जीएसटीआईएन GSTIN :	-
		पता Address:	R AND B BUILDING KARGIL, Kargil, JAMMU & KASHMIR-194103, India

विक्रेता विवरण Seller Details	
जेम विक्रेता आईडी GeM Seller ID :	JNUI230008201094
कंपनी का नाम Company Name :	Ghulam Mohd
संपर्क नंबर Contact No. :	07051895270
ईमेल आईडी Email ID :	ghulammohd861@gmail.com
पता Address :	23 F BLOCK,POYEN KARGIL,KARGIL,KARGIL, Kargil, JAMMU & KASHMIR-194103, -
एमएसएई पंजीकरण संखा MSME Registration number :	UDYAM-LA-01-0002211
एमएसई सामाजिक श्रेणी MSE Social Category :	ST
एमएसई लिंग श्रेणी MSE Gender :	Male
जीएसटीआईएन GSTIN:	38FXXPM3699L1ZZ

*जिसके नाम के पक्ष में GST/TAX इनवॉइस पेश किया जाएगा | GST / Tax invoice to be raised in the name of - Buyer

वितरण निर्देश | Delivery Instructions : NA

उत्पाद विवरण | Product Details

#	आइटम विवरण Item Description	आइटम विवरण Ordered Quantity	इकाई Unit	इकाई मूल्य (INR) Unit Price (INR)	कर विभाजन (INR) Tax Bifurcation (INR)	मूल्य (INR में सभी शुल्क और कर सहित) Price (Inclusive of all Duties and Taxes in INR)
1	<p>उत्पाद का नाम Product Name : havells IEC 60228 Power cable for direct burial xlpe ugac cable for DMRC, Cable Size 6 sq-mm</p> <p>ब्रांड Brand : havells</p> <p>ब्रांड प्रकार Brand Type : Registered Brand</p> <p>कैटलॉग की स्थिति Catalogue Status: Catalogue not verified by OEM</p> <p>कैसे बेचा जा रहा है Selling As : Reseller not verified by OEM</p> <p>श्रेणी का नाम और चतुर्भूति Category Name & Quadrant : Power cable for direct burial xlpe ugac cable for DMRC (Q3)</p> <p>मॉडल Model: XLPE AL UMINIUM CABLE 6 SQMM</p> <p>एचएसएन कोड HSN Code: HSN not specified by seller</p>	927	meter	170	NA	157,590

कुल ऑर्डर मूल्य | Total Order Value (in INR) 157,590

परेषिती विवरण | Consignee Detail

क्र.सं. S.No	परेषिती Consignee	वस्तु Item	लॉट नंबर Lot No.	मात्रा Quantity	दिनांक के बाद डिलीवरी शुरू करना है Delivery Start After	वितरण पूरा कब तक करना है Delivery To Be Completed By
	<p>पद Designation : Mohd Hassan</p> <p>ईमेल आईडी Email ID : buyer10.pwdjk.jk@gembuyer.in</p> <p>संपर्क Contact : -</p>	havells IEC 60228 Power cable for direct burial				

1	जीएसटीआईएन GSTIN : - पता Address : R AND B BUILDING KARGIL, KARGIL, JAMMU & KASHMIR-194103, India	xlpe ugac cable for DMRC, Cable Size 6 sq-mm	-	927	02-Feb-2024	17-Feb-2024
---	---	---	---	-----	-------------	-------------

Product Specification for havells IEC 60228 Power cable for direct burial xlpe ugac cable for DMRC, Cable Size 6 sq-mm

विवरण Specification	उप-विवरण Sub-Spec	मूल्य Value
Technical features	Cable Size(sq-mm)	6
Performance parameter	Voltage grade (Uo/U)	33 kiloVolt
	Maximum Conductor temperature(Continuos)	80 degree Celsius
	Maximum Operating temereture	90 degree Celsius
	Minimum short circuit current (Kilo ampere) for conductor for 3 second	7
	Maximum Ambient temperature	40 degree Celsius
	Heat and moisture resistance	Yes
	Minimum short circuit current (Kilo ampere) for metallic screen for 3 second	1 kA
	Maximum Short circuit temperature for conductor	200 degree Celsius
Constructions	Self life	35 year
	Outer sheath thickness on basis as per IEC : 60502	3 millimeter
	Insulation envelop screen thickness	0.05mm
	Thickness of outer sheath on basis as per IEC : 60502	3 millimeter
	Thickness of conductor screen(mm)	0.5-0.9
	Conductor material	Aluminium
	No of cable core	1
	Armour type	Double layer of Aluminium Tape
	Special Features	Fire retardant low smoke zero halogen
	Thickness of insulation screen(mm)	0.6-10
Standards	Thickness of insulation	2 millimeter
	Insulation grade	XLPE
Standards	Insulation type	Dry insulated
	All test report to be submitted on buyer demand	Yes
	Conformity to specification	IEC 60228

टिप्पणी | Note: Seller has given an undertaking that it has made arrangements for getting the stores from an authorized distributor / dealer / channel partner of the OEM of the offered product. At the time of delivery of goods, Seller will provide necessary chain documents (in the form of GST Invoice) to prove that the supplied goods are genuine and are being sourced from an authorized distributor / dealer / channel partner of the OEM. In case of any complaint about genuineness of the supplied products, Seller shall be responsible for providing genuine replacement supplies.

ईपीबीजी विवरण | ePBG Detail

NA

नियम और शर्तें | Terms and Conditions

1. General Terms and Conditions-

- 1.1 This contract is governed by the [General Terms and Conditions](#), conditions stipulated to this Product/Service as provided in the Marketplace.
- 1.2 This Contract between the Seller and the Buyer, is for the supply of the Goods and/ or Services, detailed in the schedule above, in accordance with the General Terms and Conditions (GTC) unless otherwise superseded by Goods / Services specific Special Terms and Conditions (STC) and/ or BID/Reverse Auction Additional Terms and Conditions (ATC), as applicable

नोट: यह सिस्टम जनरेटेड फाइल है। कोई हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस दस्तावेज़ का प्रिंट आउट भुगतान/लेनदेन उद्देश्य के लिए मान्य नहीं है।

Note: This is system generated file. No signature is required. Print out of this document is not valid for payment/ transaction purpose.